



**Krautschläger KS 475**

***ROPA***

## Kartoffeln krautfrei roden, für mehr Ertrag

ROPA erweitert sein Produktprogramm um einen 4-reihigen Krautschläger für die Erntevorbereitung der Kartoffelrodung. Der ROPA Krautschläger bietet beste Voraussetzungen, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zur Krautregulierung zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Das Kartoffelkraut wird sicher und effizient zerkleinert, die Ernte dadurch erleichtert und die Schalenfestigkeit der Kartoffel gestärkt. Das zerkleinerte Kartoffelkraut wird zwischen den Dämmen abgelegt. Eine reduzierte Verstopfungsgefahr am Rodeaggregat und ein erhöhter Durchsatz sind weitere Vorteile des ROPA Krautschlägers. Der ROPA Krautschläger KS 475 ist aktuell mit 4 Reihen und einem Reihenabstand von 75 bzw. 80 cm erhältlich.



## Frontanbau

Der Krautschläger wird am Dreipunkt des Traktors angehängt. Serienmäßig ist der ROPA Krautschläger KS 475 für den Front- und Heckanbau vorbereitet. Die Weitwinkelgelenkwelle kann durch einfaches Umstecken für beide Anhängungsarten genutzt werden.



## Heckanbau

Um auf die gewünschte Stängellänge abzuschlagen, kann der Krautschläger bequem über Spindeln an den Stützrädern und den Dreipunktanbau in der Höhe verstellt werden.

## Leichtzügigkeit gepaart mit Individualität

Durch die Leichtzügigkeit des Krautschlägers kommt dieser mit einem 50 kW Traktor gut aus. Je nach Anwendungsbereich kann die Zapfwelldrehzahl (540, 750 oder 1000) individuell gewählt werden. Auch eine nachträgliche Umrüstung bzw. ein Wechsel zwischen den Drehzahlen ist einfach durchzuführen, indem die Riemenscheiben des Antriebs getauscht werden.



## Schleglerwelle mit serienmäßig integrierten Gegenschneiden - starke Sogwirkung

92 Werkzeuge auf der für den ROPA Krautschläger neu konstruierten Schleglerwelle passen sich durch ihre Anordnung perfekt dem Kartoffeldamm an. Die starke Sogwirkung erfasst und zerkleinert auch am Boden liegendes und umgeknicktes Kartoffelkraut. Serienmäßig verbaute Gegenschneiden zerkleinern mechanisch die Krautreste. Durch ein Versetzen der Werkzeuge und der Leitbleche kann zwischen den Reihenabständen 75 und 80 cm gewechselt werden. Großzügig bemessene Wartungs- und Reinigungsklappen bieten beste Zugänglichkeit für Kontrolle und Service.

## Längsfahreinrichtung (optional)

Für einen sicheren und komfortablen Transport auch außerhalb der Felder kann der Krautschläger KS 475 optional mit einer Längsfahreinrichtung inkl. Straßenbeleuchtung ausgestattet werden.



## Abmessungen

Länge: ca. 200 cm

Länge in Transportstellung: 490 cm

Breite: 349 cm

Breite in Transportstellung: ca. 225 cm

Höhe: 150 cm

Höhe in Transportstellung: 150 cm

## Gewicht

Leergewicht Grundausstattung: 1.150 kg

## Arbeitsbreite

Reihenweite: 75 - 80 cm

Reihenanzahl: 4

## Anhängung

Unterlenker Kategorie: Kat. 2

## Antrieb & Schleglerwelle

Antriebsdrehzahl

Gelenkwelle: 540 / 750 / 1.000

Anzahl Werkzeuge: 92

## Abstützung

Anzahl Stützräder: 2 Stück

Stützräder: 6,50x10 PR

## Anforderungen an den Traktor

Motorleistung: mindestens 50 kW



KS 475

- Dreipunktanbau für Front oder Heck
- Optionale Längsfahreinrichtung
- Variabel einstellbare Spurweite der Stützräder
- Weitwinkelgelenkwelle (doppelt)
- Seitenantrieb 4 Keilriemen
- Freilauf im Antriebsstrang
- Höhenverstellung mittels Spindel und Unterlenker
- Integrierte Gegenschneide
- Integrale Krautablage

**ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH**

Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf

Tel. +49 (0) 8785/96010 · kartoffel@ropa-maschinenbau.de



facebook.com/ROPAmaschinenbau

[ropa-maschinenbau.de](http://ropa-maschinenbau.de)